

IMPIANTO SEQUENZIALE TARTARINI AUTO

Raccordi calibrati per vetture sequenziali **GPL** (Motori **Aspirati**)

Diam.	Tacche	CODICE	3 cilindri	4 cilindri	5 cilindri	6 cilindri	8 cilindri
mm	n°		kw	kw	kw	kw	kw
1,8	1 T.	2007205		37 a 53			
2,0	2 T.	2007196					
2,2	3 T.	2007208		54 a 65			
2,5	4 T.	2007193					
4,0	5 T.	2007195		66 a 110	Usare il 4mm	Usare il 4mm	Usare il 4mm

Raccordi calibrati per vetture sequenziali **Metano** (Motori **Aspirati**)

Diam.	Tacche	CODICE	3 cilindri	4 cilindri	5 cilindri	6 cilindri	8 cilindri
D.	n°		kw	kw	kw	kw	kw
1,8	1 T.	2007205					
2,0	2 T.	2007196		37 a 55			
2,2	3 T.	2007208	37 a 47	56 a 65			
2,5	4 T.	2007193					
4,0	5 T.	2007195		66 a 110	Usare il 4mm	Usare il 4mm	Usare il 4mm

Utilizzando dei file dedicati è opportuno controllare sullo schema elettrico della singola vettura il Diametro di raccordo calibrato da utilizzare