



Item	Description	Qty
BD1	blow down 80 lt	1
BV0	inlet hand ball valve DN32,PN350	1
CW1	W compressor	1
CV1	check valve 3/4"	1
F1	Gas filter , PS= 100 bar , 25 micron	1
F2	Outlet filter , DN20, PS=350 bar, 1 micron	2
SV0	safety valve calibrated 60 bar, inlet DN 20, discharge DN25	1
PG1	1/4" pressure gauge 60 bar	1
PG2	1/4" pressure gauge 250 bar	2
BV1 BV22	hand ball valve G1/4	2
BV2 BV16 BV18	hand ball valve G3/8	3
BV20	hand ball valve G1/2	1
BV15 BV17 BV19 BV21	hand ball valve G3/4	4
PV1	carbon steel ball valve with spring return pneumatic actuator, normally closed, 2 ways, DN32 PN350 bar	1
PV2	carbon steel ball valve with spring return pneumatic actuator, normally closed, 2 ways, DN20 PN315 bar	1
ST1	storage tanks (200 bar) PS=275 bar	1
SV5	safety valve calibrated 242 bar, inlet DN20, discharge DN 25	1
△	connection to VENT	

**M.T.M. s.r.l.**  
 SOCIETA' UNIPERSONALE  
 Via La Morra 1 - 12062 -  
 Cherasco (Cn), Italy  
 Tel. +39 0172 48681  
 Fax +39 0172 593113  
 Fax +39 0172 488237  
 http://www.brc.it  
 e-mail: r&s@brc.it



Disegno n°: **0300701**

Item n°:

Scala/ scale:

Formato : **A3**

REV.	DATA	MODIFICHE		FIRMA
Titolo/Title :		<b>P&amp;i compression station</b>		
Commessa/Job :		<b>K90-030</b>		
Disegnatore :	Data :	Firma :	Sostituisce il/ Replaces:	
<b>M.Sartirano</b>	<b>21/06/07</b>			
Verificatore :	Data :	Firma :	Sostituito da/ Replaced by:	
<b>M.Galletta</b>	<b>22/06/07</b>			
Approvatore :	Data :	Firma :	Tavola/Sheet: <b>1/1</b>	
<b>P.Abellonio</b>	<b>22/06/07</b>			

E' vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento.  
 Utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi  
 senza autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento  
 dei danni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivanti dalla  
 concessione di brevetti per invenzioni, di modelli industriali di  
 utilità e di disegni o modelli. (UNI ISO 16016)