

	Emer S.p.A. Sede legale: via Giovanni Bormioli, 19 Brescia (BS) Sistema: Ten bar a metano	ANNO 2008
	OMOLOGATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N.RO DGM 59564 GM del 31 gennaio 2007 AGGIORNAMENTO 04 del 10 giugno 2008 per aggiunta tubi flessibili in alternativa	

Il sistema di alimentazione "Ten bar" è costituito dagli elementi indicati nel prospetto:

DISPOSITIVO	COSTRUTTORE	TIPO DI DISPOSITIVO	OMOLOGAZIONE	MARCHIO COMMERCIALE
Riduttore con elettrovalvola	Emer	C300	E4-110R-000082 E4-10R-020320	Emer
Tubo flessibile	Emer	TUBO 028	E3-110R-003012	Emer
Tubo flessibile in alternativa	Emer	VE5HT	E1-110R-000150	Emer
Tubo flessibile in alternativa	Emer	VE5	E1-110R-000151	Emer
Rail con iniettori	Emer	INJC	E1-110R-000144	Emer
Sensore di pressione e temperatura	AEB	MP02	E13-110R-000112 e3*72/245*2004/104*6207*00	AEB
Centralina con commutatore	AEB	* AEB2001	E3-110R-006005 E13-10R-020775	AEB
		** AEB2568 C	E3-110R-006039 E3-10R-026108	AEB

* Per motori a 4 cilindri.

** Per motori a 5, 6 o 8 cilindri.

Motori alimentati a pressione atmosferica

Il complessivo Ten bar può essere montato su veicoli ad iniezione ed alimentati a pressione atmosferica che rientrano nelle fasce di cilindrata **860÷1440** cm³ e **1490÷6210** cm³ (arrotondate ai 10 cm³), rispondenti alle direttive: 2006/96/CE (fase A-B), 2003/76/CE (fase A-B), 2002/80/CE (fase A-B), 2001/100/CE (fase A-B), 2001/1/CE (fase A-B), 1999/102/CE (fase A-B), 98/69/CE (fase A-B), 96/69/CE, 96/44/CE e 94/12/CEE; senza limitazione di cilindrata può essere montato su veicoli rispondenti alle direttive 93/59/CEE, 91/441/CEE e precedenti.

Motori sovralimentati

Il complessivo Ten bar può essere montato su veicoli ad iniezione sovralimentati che rientrano nella fascia di cilindrata **1330÷2230** cm³ (arrotondate ai 10 cm³), rispondenti alle direttive: 2006/96/CE (fase A-B), 2003/76/CE (fase A-B), 2002/80/CE (fase A-B), 2001/100/CE (fase A-B), 2001/1/CE (fase A-B), 1999/102/CE (fase A-B), 98/69/CE (fase A-B), 96/69/CE, 96/44/CE e 94/12/CEE; senza limitazione di cilindrata può essere montato su veicoli ad iniezione sovralimentati rispondenti alle direttive 93/59/CEE, 91/441/CEE e precedenti.