



1. hand ball valve 3"
2. ball valve with pneumatic actuator 3"
3. pipe 3"
4. junction flange
5. safety valve with connection 3/4" M and 1" F (calibrated 15 bar) + connection pipe to vent
6. damping capacity condensate recovering (500 lt)
7. ball valve 1/2" for condensate purging
8. Filter F 25 mm 3" and contingent drying group
9. ball valve with pneumatic actuator 3"
10. dilation joint

È vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento. Utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivanti dalla concessione di brevetti per invenzioni, di modelli industriali di utilità e di disegni o modelli. (UNI ISO 16016)

Disegno n°	Codice :	Descrizione : INLET GAS LINE LAYOUT W160 009	
M.T.M. s.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE Via La Morra 1 - 12062 - Cherasco (Cn), Italy Tel. +39 0172 48681 Fax +39 0172 593113 Fax +39 0172 488237 http://www.brc.it e-mail: r&s@brc.it	File:		
	TOLLERANZE SECONDO ISO 2768		
		REV.	DATA
		MODIFICHE	
		FIRMA	
		Disegnatore :	Data :
		M.Galletta	03/11/2006
		Verificatore :	Data :
		Approvatore :	Data :
		Firma :	Materiale :
		Firma :	Stato :
		Firma :	Tratt. sup. :
		Scala :	Formato : A4
		Foglio:	Durezza :
			Tratt. term. :

